

## novafloor 1125

---

- Kurzbeschreibung** Lösemittelfreies nicht pigmentiertes 2K-Epoxidharz
- Anwendungsbereiche:** Klarharz zur Grundierung und Überarbeitung zementgebundener Untergründe in Innen- und Außenbereichen von Industrie und Gewerbe, insbesondere in metallverarbeitenden Industrien, Chemie- und Mineralölindustrie, sowie Parkhäusern.
- Produkteigenschaften:** Niedrigviskos und hohe Kapillaraktivität.  
Witterungsbeständig.  
Sehr gute Reinigungsfähigkeit, auch durch Dampfstrahlen.  
Mechanisch und chemisch belastbar.
- Beständigkeit:** Thermisch beständig von  $-30\text{ °C}$  bis  $+60\text{ °C}$  bei Trocken- und bis  $+50\text{ °C}$  bei Dauernaßbelastung (ohne gleichzeitige chemische oder mechanische Belastung).
- Verarbeitung:** Die Grundierung aus tedema®novafloor 1125 wird am besten mit einem Moosgummischieber aufgezogen und durch Nachrollen gleichmäßig verteilt.
- Lieferform / Farbtöne:** Art.-Nr. 112521, 10 kg-Gebinde /112522, 25 kg-Gebinde ; farblos