

novaprofil SFP B/B 15

- Kurzbeschreibung** Fugenprofilkonstruktion zur Abdichtung von Bewegungsfugen für den nachträglichen Einbau (ohne bauseitige Aussparung)
- Anwendungsbereiche:** Befahrene Flächen in Parkhäusern, Tiefgaragen und Industrieanlagen
- Produkteigenschaften:** Wasserdichte Alu-Profilkonstruktion mit Edelstahlabdeckschienen und auswechselbarer Dichtungseinlage.
Werkseitige Systemvorfertigung einschließlich Winkel-, T- und Kreuzstücken.
Zerstörungsfreier Einbau durch patentierte Einbautechnik.
- Beständigkeit:** tedema®novaprofil SFP Fugenkonstruktionen sind mechanisch hoch belastbar und wasserdicht.
- Verarbeitung:** Die Trägerprofile sind satt in die mit tedema®novaflex SFP 1700 Spezialkleber vorbereitete Aussparung zu setzen u. anzudrücken. Der überschüssige Kleber muß durch die Kontrolllöcher austreten u. auf den Profilschenkeln geschlossenflächig verteilt werden.
- Lieferform / Farbtöne:** Länge Alu-Profile und Edelstahlschienen: 6 m ;
Dichtungseinlage: schwarz ; Profilbreite: 255 mm ;
Profilbreite sichtbar: 90 mm ; Einbauhöhe: 15 mm ;
Fugenspiel: +- 20 mm