

novaprofil SFP B/B 25

Kurzbeschreibung	Fugenprofilkonstruktion zur Abdichtung von Bewegungsfugen
Anwendungsbereiche:	Befahrene Flächen in Parkhäusern, Tiefgaragen und Industrieanlagen
Produkteigenschaften:	Wasserdichte Alu-Profilkonstruktion mit Edelstahlabdeckschienen und auswechselbarer Dichtungseinlage. Werkseitige Systemvorfertigung einschließlich Winkel-, T- und Kreuzstücken. Zerstörungsfreier Einbau durch patentierte Einbautechnik.
Beständigkeit:	tedema®novaprofil SFP Fugenkonstruktionen sind mechanisch hoch belastbar und wasserdicht.
Verarbeitung:	Die Trägerprofile sind satt in die mit tedema®novaflex SFP 1700 Spezialkleber vorbereitete Aussparung zu setzen u. anzudrücken. Der überschüssige Kleber muß durch die Kontrolllöcher austreten u. auf den Profilschenkeln geschlossenflächig verteilt werden.
Lieferform / Farbtöne:	Länge Alu-Profile und Edelstahlschienen: 6 m ; Dichtungseinlage: schwarz ; Profilbreite: 255 mm ; Profilbreite sichtbar: 90 mm ; Einbauhöhe: 25 mm ; Fugenspiel: +- 20 mm