

## novaprofil SFP B/W 25

---

**Kurzbeschreibung** Fugenprofilkonstruktion zur Abdichtung von Bewegungsfugen

**Anwendungsbereiche:** Abzudichtende Wandflächen in Parkhäusern und Industrieanlagen

**Produkteigenschaften:** Wasserdichte Alu-Profilkonstruktion mit Edelstahlabdeckschienen und auswechselbarer Dichtungseinlage.  
Werkseitige Systemvorfertigung einschließlich Winkel-, T- und Kreuzstücken.  
Zerstörungsfreier Einbau durch patentierte Einbautechnik.

**Beständigkeit:** tedema@novaprofil SFP Fugenkonstruktionen sind mechanisch hoch belastbar und wasserdicht.

**Verarbeitung:** Die Trägerprofile sind satt in die mit tedema@novaflex SFP 1700 Spezialkleber vorbereitete Aussparung zu setzen u. anzudrücken. Der überschüssige Kleber muß durch die Kontrolllöcher austreten u. auf den Profilschenkeln geschlossenflächig verteilt werden.

**Lieferform / Farbtöne:** Länge Alu-Profile und Edelstahlschienen: 6 m ;  
Dichtungseinlage: schwarz ; Profilbreite: 255 mm ;  
Profilbreite sichtbar: 90 mm ; Einbauhöhe: 25 mm ;  
Fugenspiel: +- 20 mm